

TILBEHØR VARMEOFOLIE




10 011 47

TF TAPE

50mm 66 meter
Grå - 10 011 47

Brukes ved legging av TFP varmekabelmatte og TF varmemefolie.



54 304 50
54 304 60

TFV UNDERLAG GRÅTT

- Høy trykkfasthet.
- Reduserer trinnyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.
- God varmeisolering - velegnet til bruk på kalde gulv, f.eks. i kjellere.
- Lavere oppvarmingskostnader



54 304 21

HUNTON SILENCIO® PARKETTUNDERLAG

- Tåler høye punktlaster
- Laget av fornybare råvarer i form av trefibermasse
 - Reduserer trinnyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.



54 304 12

TFV TILKOBLINGSKLEMME

Pakkestørrelse 50 stk.
Brukes ved montering av TF varmemefolie.



54 304 08
54 304 18

TF RKK 2-ISOLERT LEDNING, BLÅ

1,5mm² 100 meter - 54 304 08
2,5mm² 100 meter - 54 304 18

Dobbeltisolert ledning til bruk der ekstra beskyttelse er påkrevd, blant annet ved tilførselsledninger for TF varmemefolie.
Temperaturområde: -40°C til 90°C
IP-klasse: IP X7



54 304 14

TF VULKETAPE


50mm 20 meter
Brukes ved montering av tilkoblingsklemmer på TF varmemefolie.



54 304 15

TF DOBBELTSIDIG TAPE

25mm 105 meter
Brukes blant annet ved legging av underlagsmatter og TF varmemefolie.



54 304 11

PLASTFOLIE PE

- 0,20mm 2,6 m x 15 meter
Totalt areal 39m²
- Maks temp. 80CC
 - Rask montering.
 - Ingen bruk av verktøy.
 - Med heftkant - du unngår hull i dampspærren.
 - Enkel å justere.



54 304 09
54 304 19

TF RKK 2-ISOLERT LEDNING, SORT

1,5mm² 100 meter - 54 304 09
2,5mm² 100 meter - 54 304 19

Dobbeltisolert ledning til bruk der ekstra beskyttelse er påkrevd, blant annet ved tilførselsledninger for TF varmemefolie.
Temperaturområde: -40°C til 90°C
IP-klasse: IP X7

EL-NR.	PRODUKT	FARGE	STØRRELSE
54 304 21	Hunton Silencio® parkettunderlag 6mm		0,59m x 0,79m 0,47m ² 7m ²
54 304 50	TFV underlag 6mm - 55kg/m ³	Grå	0,625m x 0,8m 0,50m ² 18m ²
54 304 60	TFV underlag 6mm - 55kg/m ³	Grå	1,10m x 0,59m 0,65m ² 39m ²
54 304 08	TF RKK 2-isolert ledning 1,5mm ²	Blå	100 meter
54 304 09	TF RKK 2-isolert ledning 1,5mm ²	Sort	100 meter
54 304 18	TF RKK 2-isolert ledning 2,5mm ²	Blå	100 meter
54 304 19	TF RKK 2-isolert ledning 2,5mm ²	Sort	100 meter
54 304 11	Plastfolie PE 0,20mm		2,6 x 15m 39m ²
54 304 12	TFV tilkoblingsklemme		50 stk.
54 304 14	TF vulketape 50mm		50mm 20 meter
54 304 15	TF dobbeltsidig tape 25mm		25mm 105 meter
54 304 16	TFV momentprestang		Til varmemefolieklips
10 011 47	TF tape 50mm Grå	Grå	50mm 66 meter

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.