



## FOSCAM DOME CAMERA

EOL

IP Kamera utendørs bruk

El-nummer 4512417

GTIN 6954836086254

Foscam Dome Camera er et kompakt overvåkingskamera beregnet for utendørs bruk. Kameraet har 1080p HD-oppløsning, noe som gjør at kameraet gir klare bilder selv under vanskelige lysforhold. Stor synsvinkel og mulighet for smart deteksjon av mennesker gjør dette kameraet til et utmerket valg for utendørs overvåkning av bolig, næringslokaler m.m.

Foscam Dome Camera leveres med PoE (Power over Ethernet) i stedet for Wlan. Det gjør at kameraet kan få strøm gjennom nettverkskabelen, slik at du ikke trenger strømuttak der kameraet skal plasseres. Det er naturligvis også mulig å koble kameraet til strøm gjennom medfølgende strømadapter.

Foscam Dome Camera har plass til Micro SD minnekort. Du kan lagre videoer til dette minnekortet og spille dem av senere ved å logge på kameraet med en nettleser.

IR-Cut filter lar kameraet bytte mellom dag- og nattmodus automatisk. På dagtid er kameraet innstilt til å ta hensyn til lysforhold for å gi skarpe, naturlige bilder, mens det på nattid har fokus på å utnytte det begrensede lyset maksimalt. På nattid slår også de automatiske IR-diodene seg på, noe som gjør at kameraet kan tolke innkommende data som om uteområdet var opplyst.

Foscam Dome Camera er beregnet for utendørs montering i tak, men kan selvsagt også benyttes innendørs. Kameraet har IK10 sertifisering, som betyr at det er laget for å motstå hærverk.

Kameraets vinkel kan endres for å dekke det ønskede området. Alle justeringer må gjøres på forhånd, siden kameraet ikke er motorisert.

## ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230V-12V
Effektforbruk i standby	4.5W

## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Utendørs overvåkingskamera
- HD oppløsning 1080P 1920x1080
- Ca.110 grader synsvinkel
- Magic Zoom
- Hærverkssikkert deksel
- Kobles til nettverk med nettverkskabel
- Ser i totalt mørke med IR-lys med opptil 20m rekkevidde
- Plass til Micro SD minnekort (maks 64gb)
- IR-cut filter for optimalt bilde med naturtro farger i dagslys
- H.264 protokoll for redusert bruk av båndbredde
- Lyd inn/utgang for tilkobling til mikrofon/høytaler
- WDR 2.0 teknologi for best mulig bilde kvalitet i vanskelige lysforhold

## PRODUKT DATA

Farge	Hvit
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 80%
Drift omgivelsestemperatur	-10 til 60°C

## SERTIFISERING

EN Standard	CE
Sertifisering	CE
IP-klasse	IP66

## GARANTI

Garanti Norge	2 år
---------------	------



## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## INSTALLASJONSKRAV

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.thermo-floor.no/www.heatit.com](http://www.thermo-floor.no/www.heatit.com) og/eller [documents.thermo-floor.no/documents.heatit.com](http://documents.thermo-floor.no/documents.heatit.com)

Thermo-Floor AS/Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**Foscam Dome Camera kan bestilles fra [www.thermo-floor.no/4512417](http://www.thermo-floor.no/4512417)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.thermo-floor.no/4512417](http://documents.thermo-floor.no/4512417)

