



TFP VARMEKABELMATTE 60W/M²

Varmekabelmatte som parkettunderlag

TFP varmekabelmatte er et ideelt produkt for flytende parkett og laminat. TFP sørger for komfortvarme i alle tørre rom. TFP varmekabelmatte brukes i stedet for tradisjonelt parkettunderlag og legges i kombinasjon med TFP underlagsmatte. Kombinasjonen bygger ikke mer enn 4 - 4,5mm. Varmekabelmatten er rask å legge, noe som holder installasjonskostnadene nede.

TFP varmekabelmatte har 2 stk. 1,4mm tykke varmekabler som ligger i serpentinert med 50mm avstand mellom kablene. Varmekablene ligger laminert mellom to lag forsterket aluminiumsfolie. Aluminiumsfolien sikrer rask og jevn varmfordeling.

Varmekabelmatten er tilgjengelig i mange størrelser opptil 15m², og flere matter kan kobles sammen for å dekke store områder.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Lavtbyggende varmekabelmatte som parkettunderlag.
- Komfortvarme i alle tørre rom innendørs.
- Kan legges rett på undergulv av tre eller betong sammen med 3mm TFP underlagsmatte.

OVERDEKKING

Laminat, Parkett, Spon

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Jording	Ja
Effekt pr m ² (watt pr. m ²)	60W
Kabeldiameter (Ø mm)	1.4mm
Varmekabelmatte bredde	0.5m
Tilledning	6m
Maks temperatur (normtall)	80°C
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C
Farge	Sølv
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	10 år
Tolltariffnummer	85168000

PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Mattestørrelse	Totaleffekt	Areal	Ohm-verdi	
10 010 51	TFP 60W/1,0m ² 0,5x2m 60W	0.5 x 2m	60W	1 m ²	882 Ω	↗
10 010 52	TFP 60W/2,0m ² 0,5x4m 120W	0.5 x 4m	120W	2 m ²	441 Ω	↗
10 010 53	TFP 60W/3,0m ² 0,5x6m 180W	0.5 x 6m	180W	3 m ²	294 Ω	↗
10 010 54	TFP 60W/4,0m ² 0,5x8m 240W	0.5 x 8m	240W	4 m ²	220 Ω	↗
10 010 55	TFP 60W/5,0m ² 0,5x10m 300W	0.5 x 10m	300W	5 m ²	176 Ω	↗
10 010 56	TFP 60W/6,0m ² 0,5x12m 360W	0.5 x 12m	360W	6 m ²	147 Ω	↗
10 010 57	TFP 60W/7,0m ² 0,5x14m 420W	0.5 x 14m	420W	7 m ²	126 Ω	↗
10 010 58	TFP 60W/8,0m ² 0,5x16m 480W	0.5 x 16m	480W	8 m ²	110 Ω	↗
10 010 59	TFP 60W/9,0m ² 0,5x18m 540W	0.5 x 18m	540W	9 m ²	98 Ω	↗
10 010 60	TFP 60W/10,0m ² 0,5x20m 600W	0.5 x 20m	600W	10 m ²	88 Ω	↗
10 010 62	TFP 60W/12,0m ² 0,5x24m 720W	0.5 x 24m	720W	12 m ²	73 Ω	↗
10 010 65	TFP 60W/15,0m ² 0,5x30m 900W	0.5 x 30m	900W	15 m ²	59 Ω	↗

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Parkettleverandørene krever at Thermo-Floors varmesystemer installeres sammen med Thermo-Floors tilhørende underlag.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no

Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.

Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



TFP VARMEKABELMATTE KABELSNITT

TFP HEATING MAT CABLE DETAILS

Varmetråder

Heating wires

PTFE

PTFE

Flettede, fortinnede kobbertråder

Braided tinned copper wires



Copyright © 2020 Heatit Controls AS

