



TF STICKY MAT 160W/M²

Selvklebende varmekabelmatte for nedstøping

TF Sticky Mat er en lavtbyggende 2-leder jordet varmekabelmatte for nedstøping. Byggehøyden er fra 4 - 20mm, avhengig av underlag og overdekking. TF Sticky Mat har en 3,2mm tykk kabel, lagt i serpentiner med 80mm avstand mellom varmekablene.

TF Sticky Mat er selvklebende.

Før legging må underlaget være rengjort, jevnt og påført primer. TF Sticky Mat rulles ut og tilpasses arealet som skal dekket. Limet på undersiden gjør at varmekabelmatten enkelt fester seg til underlaget. Kan legges rett på tre, spon, betong m.m. Varmekabelmatten må overdekkes med avrettermasse.

Tilgjengelig i fire effektvarianter; 60W/m², 100W/m², 130W/m² og 160W/m².

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- TF Sticky Mat kan installeres under parkett, laminat, belegg, teppe, kork, fliser og nær sagt alle gulv som tåler varme.
- TF Sticky Mat kan legges rett på brennbart materiale.

OVERDEKKING

Betong, Fliser, Gulvbelegg, Kork, Laminat, Parkett, Spon, Teppe, Vinyl

Overdekking påføres i henhold til beskrivelsen som angitt i installasjonsveiledningen til TF Sticky Mat. I våtrom skal det alltid legges membran. Membranen skal legges så høyt i sjiktet som mulig, dvs. rett under flisene, slik at bare fliser, fliselim og fugemasse kommer i kontakt med vann.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Kabeldiameter (Ø mm)	3.2mm
Tilledning	5m
Maks temperatur (normtall)	80°C
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C
Farge	Rød
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	EN 50575, Reach, RoHS
EN Standard	CE, EN 60335
Garanti Norge	10 år
Tolltariffnummer	85168000



PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Mattestørrelse	Totaleffekt	Areal	Ohm-verdi	
10 115 30	TF Sticky Mat 160W/1m ² 160W	0.5 x 2m	160W	1 m ²	330 Ω	↗
10 115 31	TF Sticky Mat 160W/1,5m ² 240W	0.5 x 3m	240W	1.5 m ²	220 Ω	↗
10 115 32	TF Sticky Mat 160W/2m ² 320W	0.5 x 4m	320W	2 m ²	165 Ω	↗
10 115 33	TF Sticky Mat 160W/2,5m ² 400W	0.5 x 5m	400W	2.5 m ²	132 Ω	↗
10 115 34	TF Sticky Mat 160W/3m ² 480W	0.5 x 6m	480W	3 m ²	110 Ω	↗
10 115 35	TF Sticky Mat 160W/3,5m ² 560W	0.5 x 7m	560W	3.5 m ²	94 Ω	↗
10 115 36	TF Sticky Mat 160W/4m ² 640W	0.5 x 8m	640W	4 m ²	82 Ω	↗
10 115 37	TF Sticky Mat 160W/4,5m ² 720W	0.5 x 9m	720W	4.5 m ²	73 Ω	↗
10 115 38	TF Sticky Mat 160W/5m ² 800W	0.5 x 10m	800W	5 m ²	66 Ω	↗
10 115 40	TF Sticky Mat 160W/6m ² 960W	0.5 x 12m	960W	6 m ²	55 Ω	↗
10 115 42	TF Sticky Mat 160W/7m ² 1120W	0.5 x 14m	1120W	7 m ²	47 Ω	↗
10 115 44	TF Sticky Mat 160W/8m ² 1280W	0.5 x 16m	1280W	8 m ²	41 Ω	↗
10 115 46	TF Sticky Mat 160W/9m ² 1440W	0.5 x 18m	1440W	9 m ²	36 Ω	↗

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

PRODUKT DATA

Farge	Rød	Overdekking	Parkett Spon Gulvbelegg Fliser Kork Laminat Teppe Betong Vinyl
Materiale ytterkappe	Polyvinylklorid (PVC)	Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C		



INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



TF Sticky Mat 160W/m² kan bestilles fra thermo-floor.no

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på documents.thermo-floor.no/10115-07

