



HEATIT VARMEFOLIE

Varmefolie som parkettunderlag

Heatit varmemefolie er et smart valg når du vil sikre deg komfortvarme i alle tørre rom, enten det legges et nytt gulv eller pusses opp et gammelt. Varmefolien legges på varmereflekterende isolasjon og kan overdekkes av flytende parkett, laminat eller spon.

Varmefolien er lavtbyggende og gir rask responstid. Dette er en stor fordel når du vil spare strøm. Du bruker ikke mer strøm enn høyst nødvendig for å oppnå ønsket temperatur, og et godt underlag sørger for at varmen reflekteres oppover. Velg en termostat som dekker ditt behov for styring, enten manuelt eller i et smarthussystem.

Vi leverer varmemefolie i flere effekter og bredder;

20cm
30cm
50cm
80cm
100cm
120cm

Varmefolien er ca. 0,3mm tykk. Heatit varmemefolie i kombinasjon med underlag bygger kun 6 - 7mm i høyden. Varmefolien er laget av miljøvennlige materialer og kan enkelt klippes og skjøtes etter behov.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Varmefolie som parkettunderlag.
- Komfortvarme i alle tørre rom innendørs.
- Heatit varmemefolie er en varmematte til bruk under flytende parkett og laminatgulv.

OVERDEKKING

Laminat, Parkett, Spon

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Folietykkelse	0.3mm
Maks temperatur (normtall)	80°C
Belastning strømskinner	10A
Strømbane	Kobber
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	25 år
Tolltariffnummer	85168000

**PRODUKTOVERSIKT**

El-nr.	Produktnavn	Størrelse	Effekt	
54 304 04	Heatit varmemefolie 20cm 60W/m ²	20cm x 50m	60W/m ²	↗
54 304 03	Heatit varmemefolie 30cm 60W/m ²	30cm x 50m	60W/m ²	↗
54 304 05	Heatit varmemefolie 50cm 60W/m ²	50cm x 100m	60W/m ²	↗
54 304 20	100W/m ² Heatit varmemefolie 50cm	50cm x 100m	100W/m ²	↗
54 304 07	Heatit varmemefolie 80cm 60W/m ²	80cm x 70m	60W/m ²	↗
54 304 10	Heatit varmemefolie 100cm 60W/m ²	100cm x 70m	60W/m ²	↗
54 304 13	Heatit varmemefolie 120cm 60W/m ²	120cm x 55m	60W/m ²	↗

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Heatit varmemefolie er et produkt med kun ett isolasjonssjikt. For å oppnå at elementet skal være dobbeltisolert skal det legges plastfolie PE over varmemefolien.

På alle gulv av betong og på gulv med avrettermasse, skal det alltid legges en 0,20mm plastfolie PE før legging av varmesystemet.

Heatit varmemefolie installeres sammen med TFV underlag blå 6mm eller Hunton Silencio 6 mm.

Heatit varmemefolie kan også legges i bjelkelag.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no

Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.

Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.