



TF VARMEFOLIE

Varmefolie som parkettunderlag

TF varmemefolie er et smart valg når du vil sikre deg komfortvarme i alle tørre rom, enten det legges et nytt gulv eller pusses opp et gammelt. Varmefolien legges på varmereflekterende isolasjon og kan overdekkes av flytende parkett, laminat eller spon.

TF varmemefolie er lavtbyggende og gir rask responstid. Dette er en stor fordel når du vil spare strøm. Du bruker ikke mer strøm enn høyst nødvendig for å oppnå ønsket temperatur, og et godt underlag sørger for at varmen reflekteres oppover. Velg en termostat som dekker ditt behov for styring, enten manuelt eller i et smarthussystem.

Vi leverer varmemefolie i flere effekter og bredder. Varmefolien er ca. 0,3mm tykk. TF varmemefolie i kombinasjon med underlag bygger kun 6 - 7mm i høyden. TF varmemefolie er laget av miljøvennlige materialer og kan enkelt klippes og skjøtes etter behov.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Varmefolie som parkettunderlag.
- Komfortvarme i alle tørre rom innendørs.
- TF varmemefolie er en varmematte til bruk under flytende parkett og laminatgulv.

OVERDEKKING

Laminat, Parkett, Spon

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTDATA

| | |
|----------------------------|--------------|
| Spenning / strømforsyning | 230VAC 50Hz |
| Folietykkelse | 0.3mm |
| Maks temperatur (normtall) | 80°C |
| Belastning strømskinner | 10A |
| Strømbane | Kobber |
| Drift omgivelsestemperatur | 0 til 40°C |
| Sertifisering | Reach, RoHS |
| EN Standard | CE, EN 60335 |
| Garanti Norge | 25 år |
| Tolltariffnummer | 85168000 |



PRODUKTOVERSIKT

| El-nr. | Produktnavn | Størrelse | Spenning | |
|-----------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 54 304 03 | TF varmemefolie 30cm 60W/m ² | 30cm x 50m | 60W/m ² | ↗ |
| 54 304 05 | TF varmemefolie 50cm 60W/m ² | 50cm x 100m | 60W/m ² | ↗ |
| 54 304 20 | TF varmemefolie 50cm 100W/m ² | 50cm x 100m | 100W/m ² | ↗ |
| 54 304 07 | TF varmemefolie 80cm 60W/m ² | 80cm x 70m | 60W/m ² | ↗ |
| 54 304 10 | TF varmemefolie 100cm 60W/m ² | 100cm x 70m | 60W/m ² | ↗ |
| 54 304 13 | TF varmemefolie 120cm 60W/m ² | 120cm x 55m | 60W/m ² | ↗ |

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

PRODUKT DATA

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Overdekking | Spon Parkett Laminat | Drift omgivelsestemperatur | 0 til 40°C |
|-------------|----------------------------|----------------------------|------------|

INSTALLASJONSKRAV

TF varmemefolie er et produkt med kun ett isolasjonssjikt. For å oppnå at elementet skal være dobbeltisolert skal det legges plastfolie PE over varmemefolien.

På alle gulv av betong og på gulv med avrettemasse, skal det alltid legges en 0,20mm plastfolie PE før legging av varmesystemet.

TF varmemefolie installeres sammen med TFV underlag blå 6mm eller Hunton Silencio 6 mm.

TF varmemefolie kan også legges i bjelkelag.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



TF varmemefolie kan bestilles fra thermo-floor.no

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på documents.thermo-floor.no/54304-01

