



TF SVK2 10W VARMEKABEL

Varmekabel i faste lengder 10W/m

Varmekabel for innendørs bruk og den kan også benyttes til frostsikring av vannrør.

TF SVK2 er en 2-leder varmekabel som er blyfri og uten farlige giftstoffer. Varmekabelen er enkel å legge. Den har en ytterkappe som kan formes og tilpasses før den festes. Den er derfor ideell for oppvarming av støpte gulv, både i tradisjonelle og lavtbyggende konstruksjoner.

Brukt på riktig måte er TF SVK2 varmekabel et meget miljøvennlig alternativ for norske hjem. Ved bruk av et styringssystem kan du regulere den individuelle temperaturen i alle rom. Dette sparer strøm og er bra for miljøet.

Leveres også i 17W og 30W (230VAC + 400VAC).

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Allsidige bruksområder innendørs.
- Blyfri og uten farlige giftstoffer.
- Integrert skjøt mellom varm og kald del.
- Ingen ekstra oppbygging, kabelen legges i den støpte betongkonstruksjonen.
- Varmekabelen kan legges rett på armeringsmatter eller TF stålnett. Den kan også hel-limes til ikke-brennbart underlag eller legges ved hjelp av leggebånd.
- Enkel å installere.
- UV-bestendig.

OVERDEKKING

Fliser, Gulvbelegg, Laminat, Parkett, Teppe, Vinyl

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Jording	Kobberledning med alu kappe
Effekt pr m (watt pr. løpemeter)	10W
Kabeldiameter (Ø mm)	7.5mm
Tilledning	3.5m
Maks temperatur (normtall)	80°C
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C
Farge	Sort
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	EN 50575, Reach, RoHS
EN Standard	CE, EN 60800
Garanti Norge	10 år
Tolltariffnummer	85168000



El-nr.	Produktnavn	
10 011 11	TF SVK2 10 100W/10m 10W/m	↗
10 011 16	TF SVK2 10 300W/30m 10W/m	↗
10 011 17	TF SVK2 10 350W/35m 10W/m	↗
10 011 18	TF SVK2 10 400W/40m 10W/m	↗
10 011 19	TF SVK2 10 450W/45m 10W/m	↗
10 011 20	TF SVK2 10 500W/50m 10W/m	↗
10 011 25	TF SVK2 10 600W/60m 10W/m	↗
10 011 26	TF SVK2 10 800W/80m 10W/m	↗
10 011 27	TF SVK2 10 1000W/100m 10W/m	↗
10 011 30	TF SVK2 10 1200W/120m 10W/m	↗
10 011 41	TF SVK2 10 1500W/150m 10W/m	↗
10 215 26	TF SVK2 10 150W/15m 10W/m	↗
10 215 27	TF SVK2 10 200W/20m 10W/m	↗
10 215 28	TF SVK2 10 250W/25m 10W/m	↗

TILLEGGSINFO

TF SVK2 varmekabel har ikke fysisk skjøt mellom varm og kald del, men integrert skjøt. Skjøten mellom varm og kald del på kabelen er merket med rød og blå farge på utsiden.

Integrert skjøt gjelder ikke for:
TF SVK2 10 100W/10m (El-nr. 10 011 11).

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

PRODUKT DATA

Farge	Sort	Overdekking	Fliser Laminat Gulvbelegg Vinyl Teppe Parkett
Materiale ytterkappe	Polyvinylklorid (PVC)	Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C		



INSTALLASJONSKRAV

Ved nedstøpning av varmekabelen skal også støpeprosessen foregå i henhold til installasjonsveiledningen.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



Varmetråder
Heating Wires

Jordleder
Ground Wire

Isolasjon
Insulation

Alukappe
Aluminium Shield

PVC Ytterkappe
PVC Outer Sheath



Skifer (eller lignende)
Slate or similar


Flislim
Tile adhesive

Armeret betong
Reinforced concrete

TF SVK2 Varmekabel på stålnett
TF SVK2 Heating Cable on Steel-mesh

Trykkfast isolasjon
Pressure resistant insulation

Komprimert bærelag
Compressed base layer




Belegningsstein
Pavers

Subbus
Subbase

TF SVK2 Varmekabel
TF SVK2 Heating Cable

Komprimert bærelag
Compressed base layer




Fliser
Tiles

Flislim
Tile adhesive

Membran*
Membrane*

TF SVK2 Varmekabel m/leggebånd
TF SVK2 Heating Cable w/ ribbon

Stabilt gulv
Stable base-floor




* I våtrom
* In wet rooms

Vinylbelegg
Vinyl flooring

Avrettingsmasse
Self-levelling compound

TF SVK2 Varmekabel m/leggebånd
TF SVK2 Heating Cable w/ ribbon

Stabilt gulv
Stable base-floor



TF SVK2 10W varmekabel kan bestilles fra thermo-floor.no

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på documents.thermo-floor.no/10011-02

