



TFV UNDERLAG BLÅ 1100X580X6MM 38,28M² 60 PLATER

Underlag til varmemefolie

EI-nummer 5430440

GTIN 7071236016168

TFV underlag for bruk sammen med TF varmemefolie
Høy trykfasthet min. 40t/400 KPA per m².
Varmeisolerende effekt - velegnet til bruk på kalde gulv.
Reduserer trinnlyd i rommet og forbedrer de akustiske
egenskapene.
Gir lavere oppvarmingskostnader.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

TFV underlag for bruk sammen med TF varmemefolie.
Høy trykfasthet min. 40t/400 KPA per m².
Varmeisolerende effekt - velegnet til bruk på kalde gulv.
Reduserer trinnlyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.
Gir lavere oppvarmingskostnader.



TILLEGGSINFO

Følg alltid gulvleverandørens installasjonsveiledning, og sjekk alltid om gulvet faktisk er beregnet for gulvvarme.

Noen gulvtyper stiller spesielle krav til hardhet i underlaget. I disse tilfellene kan det være nødvendig å legge trykkfordelingsplate over ferdig lagt varmemefolie for å ivareta gulvleverandørens spesifikasjoner.

VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsfri.

SERTIFISERING

Sertifisering CE

GARANTI

Garanti Norge 10 år

LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	590mm	Høyde/dia.	400mm
Lengde	1110mm	Vekt	10000g
GTIN	7071236016168	Enhet	KRT
Innholdsenhet	STK	Antall	60

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no. Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**TFV Underlay Blue 1100x580x6mm 32.8m² 60pcs kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/5430440**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/5430440

