



HEATIT RCH TAKVARMEPANEL HVIT 60X60CM 300W WAGO

IR strålevarme for systemhimling

El-nummer 5430447

GTIN 7071236019251

Produktet er ikke tilgjengelig for salg ennå.

Heatit takvarmepanel (RCH) - elektrisk strålevarme som egner seg godt både til total- og punktoppvarming. Strålevarmepanelene kan monteres i systemhimlinger eller direkte i taket. Produktet egner seg godt til totaloppvarming så vel som til punktoppvarming.

Når varmepanelene monteres i systemhimling er de godt beskyttet mot skader, og kan lett flyttes ved behov. Takmonteringen frigjør veggene og øker sikkerheten. Varmepanelet er sprutsikkert, og godkjent for bruk i våtrom. Heatit takvarmepanel gir også utmerket beskyttelse mot kalderas fra vindusflater.

Punktoppvarming sørger for individuell komfort ved f. eks. kontorpulter og arbeidsstasjoner. Strålevarmen fungerer ved å varme opp objekter som strålene treffer. Heatit takvarmepanel gir varme umiddelbart, og romtemperaturen kan senkes uten at det går ut over komforten. Det er ikke nødvendig å starte oppvarmingen tidligere enn 30 til 60 minutter før arbeidsdagen starter og varmen kan slås av når arbeidsdagen er slutt. På den måten reduseres oppvarmingskostnadene samtidig som det er energibesparende sammenlignet med tradisjonell oppvarming.

Heatit takvarmepanel i næringsbygg er et naturlig og fremtidsrettet valg for de som har behov for å varme opp store områder eller rom som ikke er i kontinuerlig bruk.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Frigjør gulv- og veggplass.
- Gir rask varme der det trengs.
- Velegnet både til punktoppvarming og totaloppvarming.
- Enkel installasjon og fleksibel plassering.

PRODUKT DATA

Montering	Festet med brakett i vegg / tak Systemhimling, T-system
Materiale	Stål
Farge	Hvit RAL 9003
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	-30 til 70°C
Min/maks installasjonstemperatur	5 til 40°C

SERTIFISERING

Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	Semko, CE
IP-klasse	IP55

GARANTI

Garanti Norge	5 år
---------------	------

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Min omgivelsestemperatur	-10°C
Maks omgivelsestemperatur	40°C
Jording	Ja



TILLEGGSINFO

Leveres med 5 meter tilledning.

VEDLIKEHOLD

Heatit takvarmepanel trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledningen.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Min. monteringshøyde: 1,8 meter.

Maks. monteringshøyde: 3,0 meter.

Varmgalvanisert og pulverlakkert stålplate.

Leveres med 5m tilledning

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com

Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.

Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**Heatit RCH Heating Panel White 60x60cm 300W Wago kan bestilles fra
www.heatit.com/5430447**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/5430447

