



HEATIT OUTDOOR IP CAMERA

Overvåkningskamera

EI-nummer 4512697

GTIN 7071236016489

Kamera for utendørs montering med IP 66 sertifisert kapsling. Kameraet er fullstendig støv- og sprutsikkert og egner seg også for bruk på utsatte steder.

Kameraet har innebygget push-varslers slik at du kan få varslers på din iOS eller Android-telefon hvis kameraet oppdager bevegelse.

Ved bruk av SD-kort kan du ta opp og spille av video på din iOS- eller Android-telefon. Om ønskelig kan kameraet settes opp til å kun lagre data på kortet hvis bevegelse oppdages, slik at du sparer lagringsplass. Bevegelsessensoren har 3 sekunders forhåndsopptak slik at du også fanger forløpet til bevegelsen.

Kameraet har IR-cut-filter med sensor for dag- og nattmodus. Vidvinklet linse på 140 grader.

Kameraet støtter også to-veis lyd, hvor du bl.a. via telefon eller andre enheter kan snakke til personer gjennom kameraet.

WiFi-tilkoblingen på kameraet settes enkelt opp ved hjelp av QR-kode for SSID-informasjon som ofte står på din router. Du kan også sette opp kameraet manuelt via din telefon eller via kablet tilkobling.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Utendørs HD-kamera
- WEP og WPA/WPA2 sikkerhet
- Kobles til nettverk trådløst eller med nettverkskabel
- Ca.90 grader synsvinkel horisontalt
- Ser i totalt mørke. IR lys med opptil 10m rekkevidde
- HD-oppløsning 1080p 1920x1080 30fps
- H.264 kompresjon for redusert bruk av båndbredde
- Innebygget høyttaler og mikrofon for toveis lyd
- Enkelt plug-and-play oppsett via WiFi
- Pushvarsel til iPhone / Android-telefoner

PRODUKT DATA

Farge	Hvit
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	-20 til 50%
Drift omgivelsestemperatur	-20 til 50°C
Lagring omgivelsestemperatur	-20 til 50°C

SERTIFISERING

EN Standard	CE
IP-klasse	IP66

GARANTI

Garanti Norge	5 år
---------------	------

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Minimum rekkevidde RF	20m
-----------------------	-----

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	12V (1A)
Effektforbruk i standby	0.1W

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produkthøyde/diameter	71mm	Produktbredde	60mm
Produktlengde	150mm	Produkt nettovekt	450g

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Utendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

**Heatit Outdoor IP Camera kan bestilles fra www.heatit.com/4512697**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512697

