



## TFV TAPE ARMERT 50MM 50M

Armert tape til TF varmemefolie

**EI-nummer** 5430426

**GTIN** 7071236019411

Armert tape til TF varmemefolie.

Toveis nettingfiber som basismateriale, god strekkstyrke og kan motstå langsgående belastning.

God strekkstyrke og slitestyrke.

God vedheft.

Høy egenskapsbevaring ved romtemperatur.

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Armert tape.
- Universal tape.
- Sterk tape.

### PRODUKT DATA

Farge	Gjennomsiktig
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	til 50%
Lagring omgivelsestemperatur	4 til 26°C



## TILLEGGSINFO

Det anbefales å oppbevare tapen på et rent og tørt sted for å forhindre skade på emballasjen og fordampning av løsemidler.

For å opprettholde best ytelse bør dette produktet brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen.

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som restavfall.

## INSTALLASJONSKRAV

For å oppnå best mulig vedheft må overflaten til objektet som skal festes være ren, tørr og jevn.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.thermo-floor.no](http://www.thermo-floor.no) og/eller [documents.thermo-floor.no](http://documents.thermo-floor.no). Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**TFV filament tape kan bestilles fra [www.thermo-floor.no/5430426](http://www.thermo-floor.no/5430426)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.thermo-floor.no/5430426](http://documents.thermo-floor.no/5430426)

