


**HEATIT Z-TEMP3 WHITE RAL 9003**

Trådløs batteridrevet termostat Z-Wave

**EI-nummer** 4512690

**GTIN** 7071236018384

Heatit Z-Temp3 er en batteridrevet termostat designet for styring av vannbåren varme. Når den brukes i kombinasjon med Heatit Z-Water2, kan du styre varmesystemet ditt gjennom Z-Wave®-nettverket eller via knappene på fronten. Termostaten har et brukervennlig grensesnitt.

Heatit Z-Temp3 har 3 moduser: Heat, Cool og Eco.

Heatit Z-Temp3 passer inn i System 55 rammer, så den kan monteres sammen med annet utstyr som dimmere, lysbrytere osv. Heatit Z-Temp3 kan også monteres fritt eller stå på f.eks en hylle.

Heatit Z-Temp3 kan settes som en mastertermostat. Det betyr at du kan sette settpunktet og modus på én enhet, og den vil automatisk sende settpunktet og modus til andre tilkoblede enheter.

All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp3 og den kontrollerte enheten er 100% trådløs.

Heatit Z-Temp3 bruker 2x AAA-batterier, men har også en utgang for å koble enheten til en ekstern strømkilde. Heatit Transformer 230VAC (4512648) er det foretrukne produkt for dette bruksområdet.

Heatit Z-Temp3 kan assosieres med Heatit ZM Single Relay, andre Z-Wave reléer, Heatit ZM Thermostat, Heatit Z-TRM6 Thermostat og andre Z-Wave-enheter for å styre andre typer varmeløsninger.

Heatit Z-Temp3 er et godt valg ved restaurering eller ombygging av eksisterende bygninger, da den er enkel å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke flere 230VAC-enheter for å lage et mesh-nettverket.

**BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER**

- Z-Wave 800-serie
- Intern temperatursensor
- Fuktighetssensor
- Mastertermostat
- Hysterese - PWM
- 3 moduser: Heat - Cool - Eco
- Batteridrevet termostat for styring av reléer og termostater
- LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
- Åpent vindu deteksjon
- 10 assosiasjoner per gruppe
- Lås/barnesikring
- Firmware-oppdatering (OTA)
- SmartStart

**PRODUKT DATA**

Materiale	Polykarbonat (PC)
Farge	Hvit RAL 9003
Montering	Standard veggboкс Frittstående Festet med skruer
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	-30 til 70°C

**TERMOSTAT DATA**

Feilmargin temperatur	0,5°C
Temperaturfølsomhet	±0,5°C
Hysterese	0,3 til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)
Reguleringsstemperatur	5 til 40°C

**SERTIFISERING**

EN Standard	CE, Z-Wave Plus
Sertifisering	RED, RoHS, Reach
IP-klasse	IP21

**GARANTI**

Garanti Norge	5 år
---------------	------

**SMARTHUSTEKNISKE DATA**

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 800 chip
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Trykknapper	3
Måleområde temperatur	5 til 40°C
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class
FLiRS	Ja
Primær smarthusprotokoll	Z-Wave

**ELEKTROTEKNISKE DATA**

Spenning / strømforsyning	3,3 VDC
Batteri type	AAA 1,5V
Batteri antall	2
Batteri spenning	1.5V



## PRODUKTDIMENSJONER

Produkt høyde/diameter	22mm	Produktbredde	84mm
Produktlengde	84mm	Produkt nettvekt	76g

## TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave-Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Garanti gjelder ikke batterier.

Heatit Controls AB erklærer at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.  
Kun innendørs bruk.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

**Heatit Z-Temp3 White RAL 9003 kan bestilles fra [www.heatit.com/4512690](http://www.heatit.com/4512690)**All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4512690](http://documents.heatit.com/4512690)