



MULTIREG LCD2 - HVIT RAL 9010

Hvit RAL 9010

El-nummer 5430301

GTIN 7071236008309

Multireg LCD2 er en elektronisk termostat for montering i standard veggboкс. Multireg LCD2 er utstyrt med en topolet bryter og passer inn i de fleste systemer som brukes i Norge (Elko RS16, Schneider Exxact, Eljo Trend og Norvesco).

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Romføler
- Gulvføler
- Temperaturbegrenser
- Effektreulator
- Ukesprogram/nattsenk
- Leveres med gulvføler (El-nummer 54 301 07)
- Fraværfsfunksjon
- Lås/Barnesikring
- Backlight
- Kalibrering

PRODUKT DATA

Farge	Hvit RAL 9010
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Drift omgivelsestemperatur	0 til 60°C

TERMOSTAT DATA

Kompatible NTC-følere (kΩ @ 25°C)	10, 12, 15, 22, 33, 47
Effektreulator	Tidsyklus 0-30 minutter
Feilmargin temperatur	0,5°C
Hysterese	±0,5°C
Ohm-verdi ved 25°C	10kΩ
Maks lengde på NTC føler	50m
Reguleringstemperatur	5 til 40°C

SERTIFISERING

Sertifisering	CE
IP-klasse	IP21

GARANTI

Garanti Norge	5 år
---------------	------

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spennning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	3600W
Effektforbruk i standby	0.5W
Bryter type	Topolet bryter
Maks belastning (resistiv last)	16A
Tilkoblingstype	Skruklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm ²
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Spennning utgang	230VAC 50Hz



PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	80mm	Produktbredde	120mm
Produktlengde	110mm	Produkt nettovekt	210g

TILLEGGSINFO

Koblingsskinne
Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter effektbehov.

Kan leveres på bestilling med Eljo front og ramme.

Sertifiseringer: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

INSTALLASJONSKRAV

Generell info;

Verdt å merke seg vedrørende riktig montering av termostater.

Når to eller flere termostater monteres for tett sammen, kan varmen som de avgir, forstyrre temperatursensorene og det blir for varmt i veggboxen. Dette kan føre til at de viser feil temperatur, særlig når de jobber på høye belastninger, og dermed fungerer feil ved styring av varmen. For å unngå slike problemer, bør termostater monteres så langt fra hverandre som mulig og alltid i hver sin veggbox. Dette gir riktigere temperaturmålinger.

I multiramme med flere enheter skal alltid termostaten monteres nederst, og det skal aldri monteres mer enn én termostat i en multiramme.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no
Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**Multireg LCD2 - White RAL9010 kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/5430301**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/5430301

