
FDV-DOKUMENTASJON

Dokument generert 29. Oct 2026 kl. 18:41



HEATIT WIFI PANEL HEATER 1500W SORT STÅL 1000X430MM

Panelovn med Wi-Fi styring

El-nummer	5430438
GTIN	7071236019084

Smart panelovn. Heatit WiFi Panel Heater kombinerer moderne design med effektiv og komfortabel oppvarming. Koble panelovnen enkelt til Wi-Fi-nettverket ditt og ta kontroll med "MyHeatit"-appen. Slå panelovnen av eller på, juster temperaturen, endre varmemodus og følg med på energiforbruket direkte fra smarttelefonen din – også når du er borte. Du kan også styre panelovnen med de fysiske knappene på toppen, eller integrere den med andre systemer via et åpent API over Wi-Fi.

Heatit WiFi Panel Heater har 2 moduser; Heat og Eco.

Heatit WiFi Panel Heater har et rent og slankt design. Produseres med front i enten stål eller glass. Panelovnen er enkel å installere, og festes til veggen med medfølgende brakett. Panelovnen kan også monteres på bein, selges separat (El-nr. 54 305 12). Panelovnen har innebygd veltesikring som automatisk kobler ut strømmen hvis den velter.

Heatit WiFi Panel Heater er en lavtemperert panelovn utviklet for områder der sikkerhet og komfort står i fokus. Panelovnen har en maksimal overflatetemperatur på 58°C og er derfor spesielt godt egnet for barnehager, skoler og andre miljøer der barn og mange mennesker oppholder seg.

Med IP24-klassifisering er Heatit WiFi Panel Heater godkjent for bruk i bad og våtrom. Den kombinerer trygg oppvarming med moderne design og smart WiFi-styring.

Effekten kan justeres til ønsket nivå fra menyen eller via appen. Panelovnen har barnesikring samt åpent vindu deteksjon. Enheten har åpent API og støtter Amazon Alexa og Google Home.

Installatøren kan konfigurere og sette opp enheten via Bluetooth. Etter at enheten er satt opp kan installatøren overføre eierskapet til kunden. Kunden kan deretter overføre enheten til sitt lokale WiFi-nettverk.

Heatit WiFi Panel Heater har aktiv strømmåling som gir deg oversikt over forbruket i sanntid.

Heatit WiFi panelovner finnes i to varianter: tradisjonelle panelovner og panellister. De tradisjonelle panelovnene leveres i stål eller glass, mens panellistene kun leveres i stål. Ovnene er tilgjengelige med effekter fra 400W til 1500W og i hvit eller sort utførelse, avhengig av modell.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- WiFi (2.4GHz)/BLE
- Åpent API for integrasjon
- Digital termostat
- Triac for lydløs regulering
- Enkel og lettlest LCD-skjerm
- To moduser: Heat og Eco-modus
- Aktiv strømmåling
- Åpent vindu deteksjon
- Lokal styring via kontrollpanel
- Temperaturstyring fra 5°C to 40°C
- Justerbar varmeeffekt med 100W intervaller
- Lavtemperert panelovn med en maksimal overflatetemperatur på 58°C
- Overopphetingsbeskyttelse
- Veltesikring
- Barnesikring - lås
- Sprutsikker (IP24)
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Veggbrakett
- Flere størrelser og effekter
- Hvit eller sort farge

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC
Jording	Ja
Totaleffekt	1500W
Maks overflate temperatur	58°C
Tilledning	1.3m
Veil. oppvarmingsområde	20 til 24m^2
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur (°C)	-30 til 70°C
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Materiale	Stål
Farge	Sort
Montering	Festes med brakett, Frittstående med ben
Dybde med brakett	8cm
IP-klasse	IP24
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	85162901

PRODUKTDIMENSJONER

Produktlengde	1000mm	Produktbredde	430mm
Produkthøyde-/dybde	65mm	Produkt nettovekt	6400g

TILLEGGSINFO

Nedetid for app eller sky/nettjeneste faller ikke inn under garantien.

Hvit tilledning til hvit panelovn og sort tilledning til sort panelovn.

VEDLIKEHOLD

Kun for innendørs bruk.

Rengjøring:
Slå av og koble fra strømforsyningen før rengjøring.
• Bruk en myk, fuktig klut, med eller uten en mild såpe, og rengjør forsiktig den ytre overflaten av produktet.
• FORSIKTIG: La produktet avkjøles helt før du håndterer eller rengjører det.
• Ikke la vann eller andre væsker komme inn i produktet, da dette kan skape en brann- og/eller elektrisk fare.
• Vi anbefaler regelmessig rengjøring av enheten ved å bruke et støvsugermunnstykke lett over beskyttelsene for å fjerne støv eller smuss som kan ha samlet seg inne i eller på enheten.
• FORSIKTIG: Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, kjemiske rengjøringsmidler eller løsemidler, da de kan skade overflatebehandlingen på plastkomponentene.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

VARMEKABELDATA

Tilledning	1.3m	Veil. oppvarmingsområde	20 til 24m^2

INSTALLASJONSKRAV

Hvis du opplever en feilkode prøv å slå av strømmen til panelovnen, enten ved å bruke hovedbryteren eller ved å trekke ut ledningen, for å tilbakestille enheten.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
heatit.no | **documents.heatit.no**
Designed in Norway
RoHS Compliant
REACH Compliance
CE