



HEATIT STICKY2 150W

Selvklebende varmekabelmatte for nedstøping 150W

TF Sticky2 er en lavtbyggende 2-leder jordet varmekabelmatte for nedstøping. Byggehøyden er fra 4 - 20mm, avhengig av underlag og overdekking. TF Sticky2 har en 3,2mm tykk kabel, lagt i serpenter med 100mm avstand mellom kablene.

TF Sticky2 er selvklebende.

Før legging må underlaget være rengjort, jevnt og påført primer. TF Sticky2 rulles ut og tilpasses arealet som skal dekkes. Limet på undersiden gjør at varmekabelmatten enkelt fester seg til underlaget. Kan legges rett på tre, spon, betong m.m. Varmekabelmatten må overdekkes med avrettermasse.

Tilgjengelig i 100W/m² og 150W/m².

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- TF Sticky2 kan installeres under parkett, laminat, belegg, teppe, kork, fliser og nær sagt alle gulv som tåler varme.
- TF Sticky2 kan legges rett på brennbart materiale.

OVERDEKKING

Betong, Fliser, Gulvbelegg, Kork, Laminat, Parkett, Spon, Teppe, Vinyl

Overdekking påføres i henhold til beskrivelsen som angitt i installasjonsveiledningen til TF Sticky2. I våtrom skal det alltid legges membran. Membranen skal legges så høyt i sjiktet som mulig, dvs. rett under flisene, slik at bare fliser, fliselim og fugemasse kommer i kontakt med vann.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Jording	Ja
Effekt pr m ² (watt pr. m ²)	150W
Kabeldiameter (Ø mm)	3.2mm
Varmekabelmatte bredde	0.5m
Tilledning	5m
Maks temperatur (normtall)	80°C
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C
Farge	Hvit
Materiale ytterkappe	Polyvinylklorid (PVC)
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	85168000



PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Mattestørrelse	Totaleffekt	Areal	Ohm-verdi	
10 215 50	Heatit Sticky2 150W/1m ² 150W	0.5 x 2m	150W	1 m ²	352 Ω	↗
10 215 51	Heatit Sticky2 150W/1,5m ² 225W	0.5 x 3m	225W	1.5 m ²	235 Ω	↗
10 215 52	Heatit Sticky2 150W/2m ² 300W	0.5 x 4m	300W	2 m ²	176 Ω	↗
10 215 53	Heatit Sticky2 150W/2,5m ² 375W	0.5 x 5m	375W	2.5 m ²	141 Ω	↗
10 215 54	Heatit Sticky2 150W/3m ² 450W	0.5 x 6m	450W	3 m ²	117 Ω	↗
10 215 55	Heatit Sticky2 150W/3,5m ² 525W	0.5 x 7m	525W	3.5 m ²	100 Ω	↗
10 215 56	Heatit Sticky2 150W/4m ² 600W	0.5 x 8m	600W	4 m ²	88 Ω	↗
10 215 57	Heatit Sticky2 150W/4,5m ² 675W	0.5 x 9m	675W	4.5 m ²	78 Ω	↗
10 215 58	Heatit Sticky2 150W/5m ² 750W	0.5 x 10m	750W	5 m ²	70 Ω	↗
10 215 59	Heatit Sticky2 150W/6m ² 900W	0.5 x 12m	900W	6 m ²	58 Ω	↗
10 215 60	Heatit Sticky2 150W/7m ² 1050W	0.5 x 14m	1050W	7 m ²	50 Ω	↗
10 215 61	Heatit Sticky2 150W/8m ² 1200W	0.5 x 16m	1200W	8 m ²	44 Ω	↗
10 215 62	Heatit Sticky2 150W/9m ² 1350W	0.5 x 18m	1350W	9 m ²	39 Ω	↗
10 215 63	Heatit Sticky2 150W/10m ² 1500W	0.5 x 20m	1500W	10 m ²	35 Ω	↗

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.