



TF FØLERRØR TOMSLANGE PA Ø8,5 2M

K-rør uten kabel

El-nummer 1260100

GTIN 7071236008057

Korrugert K-rør for nedstøping av gulvføler.
Benyttes sammen med de fleste termostater som har behov for nedstøpt gulvføler.

Lengde: 2 meter
Størrelse diameter:
- Innvendig: ø8,5mm.
- Utvendig: ø ca. 12mm.
Endeplugg og adapterplugg diameter: ø16mm.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- EN 50086-2-2
- EN 60754-1 / 60754-2
- Flammeheggende EN 61386-22
- Lav røykutvikling
- Halogenfri
- EN 61034-1 / 61034-2

PRODUKT DATA

Materiale	Polypropylen (PP)
Farge	Sort

GENERELL INFO

EN Standard	CE
Tolltariffnummer	39173190

PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	40mm	Produktbredde	280mm
Produktlengde	280mm		

VEDLIKEHOLD

Ingen vedlikehold

INSTALLASJONSKRAV

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

Thermo-Floor AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon. Garanti gjelder ikke eventuelle batterier.

**Sensor tube empty those Ø8.5 kan bestilles fra
www.thermo-floor.no/1260100**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/1260100

