

HEATIT QUICKMAT LEGGEMATTE STICKY 10M2

Selvklebende leggematte 6mm på rull for varmekabel

El-nummer	1011229
GTIN	7071236020066

Heatit QuickMat er en selvklebende polypropylenmatte med avrundede, kvadratiske knotter. Matten har ferdige spor for enkel og presis legging av Heatit varmekabel 3,5mm, noe som gir en rask og effektiv installasjon.
Den fleksible kabelplasseringen bidrar til jevn varmespredning over hele gulvflaten. Undersiden er belagt med selvklebende lim som gjør matten enkel å feste til underlaget.

Heatit QuickMat leveres på rull og dekker 10 m^2. Rullen har en størrelse på 1 x 10 meter og en byggehøyde på 6mm.
Matten benyttes sammen med flislim og flyt-/avrettingsmasse, og egner seg godt til installasjoner der det ønskes en rask, stabil og fleksibel løsning for elektrisk gulvvarme.

Produktet passer godt sammen med Heatit varmekabler:
Heatit GVK 6 W/m
Heatit BVK 10 W/m
Heatit RVK 13 W/m

NB: Etter montering må Heatit QuickMat Sticky ikke utsettes for tilført fukt, da dette kan føre til at limet på undersiden løsner fra underlaget. Heatit QuickMat Sticky skal ha overliggende membran i våtrom.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Leveres på rull: 10m^2.
- Byggehøyde: 6mm.
- Rullstørrelse: 1 x 10 meter.
- Selvklebende matte for rask og enkel montering.
- Kan brukes på betong, avrettingsmasse, sponplater, tregulv og eksisterende flislagte overflater.
- Kan erstatte gulvgips/masterboard i relevante installasjoner.
- Ferdige spor tilpasset 3,5mm varmekabel.
- Sikrer korrekt og jevn kabelavstand.
- Beskytter gulvet mot sprekkdannelse ved bevegelser i underlaget.
- Selvklebende underside for enkel plassering og feste mot underlaget.
- Den selvklebende modellen må ikke utsettes for tilført fukt etter montering.

OVERDEKKING

Fliser, Gulvbelegg, Kork, Laminat, Parkett, Skifer, Teppe, Vinyl

Heatit QuickMat skal overdekkes med egnet flislim eller flyt-/avrettingsmasse. Matten og varmekabelen skal være fullstendig omsluttet av overdekkingen for å sikre god varmeoverføring, stabil konstruksjon og beskyttelse av kabelen., Ved legging under flis eller naturstein benyttes egnet fleksibelt flislim. Ved bruk under andre godkjente gulvbelegg bør matten overdekkes med egnet flyt-/avrettingsmasse før sluttbelegg legges. Viktig: Overdekkingstykkelse og type masse må tilpasses underlag, valgt varmekabel, sluttbelegg og leverandørens anvisninger. For selvklebende modell må matten ikke utsettes for tilført fukt etter montering før videre overdekking, da dette kan påvirke limets vedheft. Med andre ord, Heatit Quickmat Sticky skal ha overliggende membran i våtrom.

GENERELL INFO

Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	39189000

VARMEKABELUNDERLAG DATA

Plater pr. kartong (stk)	1
Platestørrelse (BxL - meter)	1x10
Platetykkelse	6mm
Areal pr. pakke (m^2)	10m^2

PRODUKTDIMENSJONER

Produktlengde	10000mm	Produktbredde	1000mm
Produkthøyde	6mm	Produkt nettovekt	10000g

VEDLIKEHOLD

Trenger ikke vedlikehold.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Skal leveres som plastavfall til godkjent mottak/gjenvinningsstasjon.
Sorteres normalt som hardplast / plast fra byggevarer.
Skal ikke kastes som restavfall.

INSTALLASJONSKRAV

Etter montering må Heatit QuickMat Sticky ikke utsettes for tilført fukt, da dette kan føre til at limet på undersiden løsner fra underlaget.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
heatit.no | **documents.heatit.no**