FDV-DOKUMENTASJON

Dokument generert 28. Oct 2026 kl. 21:18



TECBOND SMELTELIM 23/12/300

Smeltelim. Selges i forpakning a 1kg. Pris pr kg.

El-nummer	8811320
GTIN	7071236004806

Tecbond 23 er et profesjonelt EVA-basert smeltelim for et bredt spekter av monterings-, installasjons- og reparasjonsoppgaver. Limet gir god vedheft på mange vanlige materialer og kombinerer god bearbeidingstid med rask binding ved avkjøling. Den høye viskositeten gir gode gapfyllende egenskaper og gjør Tecbond 23 godt egnet til generell montasje, festing av varmekabler og bruk på ujevne underlag.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Rask binding ved avkjøling.
- Åpentid: Ca. 30 sekunder
- Kjemisk base: EVA
- Mykningspunkt: Ca. 88°C
- Farge: Lys rav
- Allsidig monteringslim for et bredt spekter av bruksområder.
- Spesielt godt egnet til festing av varmekabler.
- Egnet til både punktfesting og helliming.
- God bearbeidingstid for plassering og justering.
- God vedheft på tre, tekstiler, keramikk og mange plasttyper.
- Høy viskositet med gode gapfyllende egenskaper.
- Velegnet på ujevne overflater.
- Påføringstemperatur: 180–195°C
- Viskositet: Ca. 5 000 cPs ved 180°C
- Varmebestandighet: Opptil 80°C
- Laveste anbefalte brukstemperatur: 0°C
- Test alltid limet på de aktuelle materialene før bruk, og sammenlign resultatet med andre limtyper for å sikre best mulig vedheft og egnethet.

SMELTELIM DATA

Limstav/patron Ø	12mm limstav
Antall limstaver/patroner stk. ca.	33
Åpentid (sekunder)	30s

GENERELL INFO

Sertifisering	Reach, RoHS
Tolltariffnummer	35069100

PRODUKTDIMENSJONER

Produktlengde	290mm	Produktbredde	190mm
Produkthøyde	35mm	Produkt nettovekt	1000g

TILLEGGSINFO

Ikke anbefalt for polypropylen (PP) eller polyetylen (PE).

VEDLIKEHOLD

Trenger ikke vedlikehold.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Gjenvinnes som plastavfall.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
heatit.no | **documents.heatit.no**