

HEATIT STICKY2 60W

Selvklebende varmekabelmatte

Heatit STICKY2 60 W/m² er en lavtbyggende, selvklebende varmekabelmatte utviklet for komfortabel og jevn gulvvarme i rom med begrenset varmebehov. Den lave effekten gjør varmematten spesielt godt egnet for komfortoppvarming i godt isolerte rom og gulvkonstruksjoner der moderat varmeeffekt er ønskelig.

Varmekabelmatten består av en 3,5 mm tykk, jordet toleder varmekabel som er festet til et selvklebende nett. Dette gir enkel og effektiv installasjon og gjør det mulig å tilpasse varmematten til ulike romstørrelser og gulvflater. Den lave byggehøyden gjør STICKY2 spesielt godt egnet til både nybygg og rehabilitering.

STICKY2 er utviklet for det profesjonelle installasjonsmarkedet, med fokus på kvalitet, driftssikkerhet og installasjonsvennlighet. Produktet er testet i henhold til EN/IEC 60335 og EN 62233.

Varmekabelmatten monteres på et rengjort, jevnt og primet underlag og overdekkes med egnet avrettingsmasse. Den kan benyttes under godkjente gulvmaterialer som parkett, laminat og andre gulvtyper som er egnet for elektrisk gulvvarme.

I kombinasjon med Heatit WiFi7 tilfredsstiller løsningen EUs økodesignkrav (EU) 2024/1103, forutsatt korrekt installasjon og konfigurering. Dette gir smart temperaturstyring, tidsprogrammering og fjernbetjening via MyHeatit-appen.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Typiske bruksområder:
- Stuer og oppholdsrom.
- Soverom og gjesterom.
- Kontorer og arbeidsrom.
- Ganger og entréer.
- Tekniske egenskaper:
- Effekt: 60 W/m².
- Kabeldiameter: 3,5 mm.
- Lav byggehøyde.
- Jevn varmefordeling.
- Halogenfri og PFAS-fri.

- Bruksområder og tekniske egenskaper
- Heatit STICKY2 60 W/m² er utviklet for elektrisk gulvvarme i rom der lav installert effekt og behagelig gulvtemperatur er prioritert. Den egner seg spesielt som komfortvarme i godt isolerte rom og gulvkonstruksjoner med begrenset varmebehov.
- Den selvklebende konstruksjonen holder varmekabelen på plass under installasjonen og bidrar til effektiv montering. Varmekabelmatten kan tilpasses rommets utforming ved å klippe og vende nettet uten å skade varmekabelen.
- STICKY2 er utviklet for profesjonelle installatører og er testet i henhold til EN/IEC 60335 og EN 62233.
- Gulv med parkett eller laminat.
- Andre innendørsarealer med begrenset varmebehov.
- Kabeltype: Jordet toleder varmekabel.
- Konstruksjon: Selvklebende varmekabelmatte.
- Enkel tilpasning til ulike romformer.
- Egnet for nybygg og rehabilitering.
- Utviklet for det profesjonelle installasjonsmarkedet.
- Testet i henhold til EN/IEC 60335 og EN 62233.
- Kan kombineres med termostat og gulvføler.
- Smart temperaturstyring med Heatit WiFi7.
- Økodesign: EU 2024/1103 i kombinasjon med Heatit WiFi7.
- Ved installasjon under parkett skal gulvtemperaturen begrenses til maksimalt 27 °C, eller lavere dersom gulvprodusenten krever dette.
- Varmekabelmatten skal installeres i henhold til gjeldende installasjonsveiledning av registrert elektroinstallasjonsvirksomhet.

PRODUKTDATA

Spenning / strømforsyning	230VAC
Kabeltype	2-leder jordet kabel
Jording	Ja
Effekt pr m² (watt pr. m²)	60W
Kabeldiameter +/- (Ø mm)	3.5mm
Varmekabelmatte bredde	0.5m
Tilledning	6m
Maks temperatur (normtall)	80°C
Drift omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur (°C)	-10 til 50°C
Min/maks installasjonstemperatur	0 til 40°C
Farge	Hvit
Materiale ytterkappe	Polyvinylklorid (PVC)
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	10 år
Tolltariffnummer	85168000

OVERDEKKING

Betong, Fliser, Gulvbelegg, Kork, Laminat, Parkett, Spon, Teppe, Vinyl

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Totaleffekt	Lengde	Ohm-verdi	
10 215 11	Heatit Sticky2 60W/4m² 240W	240W	8 meter	220 Ω	
10 215 12	Heatit Sticky2 60W/5m² 300W	300W	10 meter	176 Ω	
10 215 21	Heatit Sticky2 60W/6m² 360W	360W	12 meter	147 Ω	
10 215 23	Heatit Sticky2 60W/7m² 420W	420W	14 meter	126 Ω	
10 215 24	Heatit Sticky2 60W/8m² 480W	480W	16 meter	110 Ω	
10 215 29	Heatit Sticky2 60W/9m² 540W	540W	18 meter	98 Ω	
10 215 39	Heatit Sticky2 60W/10m² 600W	600W	20 meter	88 Ω	
10 215 41	Heatit Sticky2 60W/12m² 720W	720W	24 meter	73 Ω	
10 215 43	Heatit Sticky2 60W/15m² 900W	900W	30 meter	59 Ω	

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men må installeres i henhold til installasjonsveiledning.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektrisk avfall.

VARMEKABELDATA

Jording	Ja	Kabeltype	2-leder jordet kabel
Effekt pr m² (watt pr. m²)	60W	Tilledning	6m
Varmekabelmatte bredde	0.5m	Kabeldiameter +/- (Ø mm)	3.5mm
Maks temperatur (normtall)	80°C		

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com
heatit.com | **documents.heatit.com**

Designed in Norway
RoHS Compliant
REACH Compliance
CE